

Instrucciones para la correcta aplicación de cintas adhesivas

Para unos mejores resultados, siga estas instrucciones para asegurarse las máximas prestaciones de los productos Beacon Iberian

Almacenamiento de material

Asegúrese de que el material se conserva seco y a salvo de la luz y la humedad en su embalaje original.

Preparación de la superficie

- Una superficie totalmente limpia y seca es esencial. Utilice un paño con un limpiador en base alcohol isopropílico para eliminar todos los contaminantes. Recuerde que el alcohol no destruye la suciedad, por lo que es necesario renovar el paño utilizado en la limpieza. Si es necesario, elimine la grasa/aceite con un desengrasante, y vuelva a utilizar el limpiador. Bajo ningún concepto use disolventes, ya que éstos dejan un residuo graso.
- En suelos encerados, decapar antes de limpiar.
- La temperatura de preparación/aplicación no debe ser inferior a 10°C

Sellado de superficies porosas

Las superficies porosas deben ser selladas antes de aplicar el producto, para prevenir que la humedad/suciedad ataque el adhesivo. Tal es el caso de hormigón sin sellar u hormigón pintado sin pulir. También los suelos irregulares. Los selladores en base tolueno son los ideales. Aplique una fina capa sobre el suelo ya preparado y deje secar completamente.

Aplicación de la cinta

Separe el protector del adhesivo y presione firmemente el producto sobre la superficie preparada, y lentamente vaya retirando el protector mientras aplica la cinta. Asegúrese que la cinta no está tirante.

Finalización

Una vez aplicada la cinta, presiónela firme y continuamente sobre la superficie, utilizando si es posible un rodillo de decoración, desde el centro hasta los extremos, para conseguir el máximo contacto de la cinta con la superficie. Si la cinta aplicada es de la serie BeaconLean, BeaconRoute, BeaconStripe o cualquiera de las series antideslizantes, para una vida más prolongada se recomienda el sellado de los bordes con una muy pequeña cantidad de sellador.

Si la cinta está correctamente aplicada, puede ser pisada por peatones inmediatamente. Tenga en cuenta que la máxima adhesión se alcanza 48 horas después de la correcta aplicación.

Mantenimiento

Los productos Beacon Iberian están diseñados para durar, pero aún así, algunas sencillas reglas ayudan. Trate de evitar:

- Los envites de pallets, transpaletas y otros elementos en los bordes de la cinta, pueden provocar despegues.
- El giro de las ruedas de una carretilla sobre un punto, por ejemplo, una rotación, ya que provoca una tremenda fuerza de torsión que puede dañar el producto.
- Los procesos de limpieza agresivos, tanto por los agentes limpiadores como por el método. Cuanta más hostil es la limpieza, menos durará el producto. No use disolventes ni productos que ataquen al pvc o a los pegamentos. Mejor use agua y detergentes neutros.